



DADOS TÉCNICOS DADOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA	82008
Momento de carga útil <i>Momento de carga útil</i> Loading moment	82.000 kgm
Alcance máximo vertical do solo <i>Alcance máximo vertical del suelo</i> Vertical maximum reach from ground level	24.963 mm
Alcance máximo horizontal <i>Alcance máximo horizontal</i> Horizontal maximum reach	20.210 mm
Alcance máximo horizontal hidráulico <i>Alcance horizontal hidráulico máximo</i> Hydraulic horizontal maximum reach	14.393 mm
Ângulo de giro <i>Ángulo de giro</i> Turning angle	360°
Peso aproximado equipamento standart <i>Peso aproximado equipo standard</i> Std equipment weight approximated	5870 kg
Peso aproximado do sobrechassi <i>Peso del sobrechasis aproximado</i> Overchassis weight approximated	1.150 kg
Espaço ocupado atrás da cabina <i>Espacio ocupado a trás de la cabina</i> Occupied space behind cabin	1.600 mm
Capacidade máxima a 4.383mm <i>Capacidad máxima a 4.383mm</i> Maximum capacity at 4.383mm	16.707 mm
Capacidade máxima alcance máximo <i>Capacidad máxima alcance máximo</i> Maximum capacity maximum reach	1.208 mm
Capacidade reservatório hidráulico <i>Capacidad reservatório hidráulico</i> Hydraulic reservoir capacity	208 lt
Capacidade circuito hidráulico <i>Capacidad circuito hidráulico</i> Hydraulic circuit capacity	224 lt
Pressão de trabalho <i>Presión de trabajo</i> Work pressure	250 kg/cm ²
Torque de giro <i>Torque de giro</i> Turning torque	3.650 kgm
Vazão nominal da bomba <i>Caudal nominal de la bomba</i> Pump nominal outflow	54 lt/min
Sapatas estendidas centro a centro dianteira <i>Zapatas extendidas delantera</i> Extended outriggers frontside	8.494 mm
Sapatas estendidas centro a centro traseira <i>Zapatas extendidas trasera</i> Extended outriggers backside	4.776 mm
Ângulo máximo de inclinação da lança <i>Ángulo máximo</i> Maximum tilting angle	78°
Número de lanças acionadas hidráulicamente <i>Número de lanzas hidráulicas</i> Hydraulic booms	5
Número de lanças acionadas mecanicamente <i>Número de lanzas mecánicas</i> Mechanical booms	3
Número de sapatas estabilizadoras <i>Número de zapatas estabilizadoras</i> Stabilizer outriggers	4
Montagem em veículo com PBT mínima <i>Montaje sobre camiones con peso bruto total mínimo</i> Assembly on trucks with GVW minimum	20,0 ton